

Promień łuku kołowego R: 55,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 60,7310 deg
Długość stycznnej głównej T: 32,224 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 6,745 m
Odcięta PA: 27,603 m
Rzędna AS: 7,545 m
Cięciwa PS: 28,809 m
Styczna pomocnicza PW1: 58,295 m
Długość łuku kołowego l: 58,295 m

Zastawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM1+332,18
PLK KM1+299,96
SLK KM1+329,25
KLK KM1+336,25

Promień łuku kołowego R: 100,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 17,6700 deg
Długość stycznnej głównej T: 15,543 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,201 m
Odcięta PA: 15,359 m
Rzędna AS: 1,187 m
Cięciwa PS: 15,405 m
Styczna pomocnicza PW1: 7,725 m
Długość łuku kołowego l: 30,840 m

Zastawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM1+373,79
PLK KM1+358,25
SLK KM1+373,67
KLK KM1+389,09

Promień łuku kołowego R: 500,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 8,6530 deg
Długość stycznnej głównej T: 37,959 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,439 m
Odcięta PA: 37,850 m
Rzędna AS: 1,435 m
Cięciwa PS: 37,878 m
Styczna pomocnicza PW1: 18,952 m
Długość łuku kołowego l: 75,773 m

Zastawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM1+293,05
PLK KM1+285,00
SLK KM1+292,98
KLK KM1+295,96

Promień łuku kołowego R: 70,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 39,4050 deg
Długość stycznnej głównej T: 25,067 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 4,353 m
Odcięta PA: 23,800 m
Rzędna AS: 4,098 m
Cięciwa PS: 23,953 m
Styczna pomocnicza PW1: 12,156 m
Długość łuku kołowego l: 48,142 m


Zastawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM1+149,07
PLK KM1+124,00
SLK KM1+148,07
KLK KM1+172,15

Promień łuku kołowego R: 100,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 3,3480 deg
Długość stycznnej głównej T: 29,225 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,427 m
Odcięta PA: 29,213 m
Rzędna AS: 0,427 m
Cięciwa PS: 29,216 m
Styczna pomocnicza PW1: 14,609 m
Długość łuku kołowego l: 58,434 m

Zastawienie trasy
Pikietaż wierzchołka łuku KM1+054,23
PLK KM1+025,00
SLK KM1+054,22
KLK KM1+083,44

Legenda:

- nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utwardzana emulsją asfaltowa i grysami
- zjazdy na drogi boczne
- granice działek
- 1210 numery działek

 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sęja ul. Piłsudskiego 19 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE			
Objekt Droga dojazdowa do gruntów rolnych Działki nr 89, 61, 12 i 1389 Lubieszów - Bierawa			
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Mirosław Sęja	2995/Osp	
STADIUM OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów Lubieszów - Bierawa	SKALA 1:1000	Grudzień 2014
TEMAT RYSUNKU	Zagospodarowanie terenu		
INWESTOR	GMINA BIERAWA ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa		

Wykonawca: gmina - Bierawa 160302 2
 Opraczył: Lubieszów 0059
 Pochodzenie: km, dz. 12, 13, 213-152
 Godło mapy zas.: 484-213-152
 Skala: 1:1000
 Dł. zam.: 5952/14
 Odbiór: Bierawa 0004
 Pochodzenie: km, dz. 1389
 Godło mapy zas.: 484-213-152, -104
 Skala: 1:1000
 Dł. zam.: 5949/14
 Układ współrzędnych: „1965”
 Pozycja odniesienia: „Kronstadt”
 Sporządził: dh.