















RODZAJ DRZWI	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE					
	ALUMINIOWE				SKRZYDŁA DREWNIANE PŁYTOWE + OŚCIEŻNICE SKRZYNKOWE		STALOWE			
	1,5-SKRZYDŁOWE		1,5-SKRZYDŁOWE		1-SKRZYDŁOWE					
OZNACZENIA NA RYSUNKU	Dz	Dz+N	Dw2+Dw2*	Dw3*	D1	D2	D3	D4	EI30	
RODZAJ ELEMENTU	WEJSCIE GŁÓWNE	EWAKUACYJNE	WEJŚCIOWE DO CZĘŚCI LOKALU							
SCHEMAT										
	# dotyczy skrzydła zasadniczego									
Wymiary drzwi [cm] (w świetle ościeżnicy#)	So	145/90	145/90	90/180	90/180	80	90	80	90	90
	Ho	ok. 280/210	366/ok 245	210	210	200	200	200	200	200
Lewe/ Prawe #	L		L	L	L	L	L	L	L	L
	P		P	P	P	P	P	P	P	P
PARTER	---	1	---	1+1	---	2	---	1	1	---
Razem		1	1	2	2	4	6	1	1	3
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY. - WYSOKOŚĆ NADPROŻA NAD DRZWIAMI Dz+N ORAZ WYS. NAŚWIETLA DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI NADPROŻA I NAŚWIETLA W SASIADUJĄCYCH OKNACH. - WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DRZWI Dw2* I Dw3* $U_{max} = 1,5 W/m^2.K$. - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - KOLOR DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: BIAŁY, WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA W RAMACH PROJEKTU WYSTROJU WNĘTRZ. - W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO KABIN WC KRATKI NAWIEWNE - OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU MIN. 0,022m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA. - DRZWI I ŚCIANKĘ WYDZIELAJĄCE KABINY WC Z WĘZŁA SANITARNEGO MĘŻCZYŹN WYKONAĆ LAMINOWANE O WYSOKOŚCI 2,0m Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 15 cm. - DRZWI DO KOTŁOWNI Z ZAMKIEM BEZZAPADKOWYM. 									

RODZAJ OKIEN	OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM				
	ZEWNĘTRZNE			WEWNĘTRZNE	
OZNACZENIA NA RYSUNKU	01	02	E30	03	0P
LOKALIZACJA / FUNKCJA	OKNO SKRAJNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ	OKNA SKRAJNE NA ELEWACJI TYLNEJ		OKNA POM. KLUBU NA ELEWACJI TYLNEJ	OKNO PODAWCZE
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERALNO-UCHYLNE		STAŁE		ROZWIERANE
SCHEMAT					
				ok. 90	wymiary okna istn.
Wymiary szerokość otworu [cm]	So	101	101	151	125
	Ho	204	215	265	95
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	2	1
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - OKNA POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. - WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH. - OFERTA PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA OKIEN POWINNA ZAWIERAĆ WYKONANIE POMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH, MONTAŻ I IZOLACJĘ OKIEN. - MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA: DLA OKIEN W ŚCIANACH ZEWN. $U_{max} = 1,3 W/m^2.K$; - OKNA Z NAWIEWNIKAMI - INFILTRACJĄ. 				

UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN

- 01** Zdemontować okno drewniane, istniejące, w bardzo złym stanie technicznym. Okno projektowane z profili pcv w kolorze białym. Zachować wielkość, kształt i podziały okna.
- 02** Wyburzyć wtórne zamurowania okien do wysokości istn. nadproży, wykonać parapet ceglany na wzór istniejących, osadzić proj. okna podziałami i nawiązujące do okna 01.
- 03** zdemontować istn. okno w jednym z otworów, zachować wysokość nadproża, obniżyć murek podparapetowy do wysokości jak w oknie 02/E30 Podobny otwór okienny wykonać w sąsiadującym oknie (aktualnie zamurowanym). Parapety ceglane na wzór istniejących. Okna proj. - o większej wysokości - podziałami nawiązujące do okien istn. na elewacji frontowej.

architektura	proj.	arch. Ewa Krupa	186/87/Op	
	spr.	arch. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn	54/01/Op	
obiekt	PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BRZEŹCACH			
lokalizacja	47-223 BRZEŹCE, UL. RYBNA działka nr 352/5, obręb: BRZEŹCE, jednostka ewidencyjna: Bierawa			
inwestor	GMINA BIERAWA 47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12			
rodzaj oprac.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DOMU LUDOWEGO			
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			skala 1:100
ARCHICAD SN 2-2911045	PRACOWNIA PROJEKTOWA "archi" Ewa Krupa; tel. 77 481 90 78, 605 51 13 08 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 18; e-mail: archi.ewa28@gmail.com			rys.nr A7
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.				06.12.2016