

BRZEŹCE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH  
Przedmiar robót

L.p.	Specyfikacja	Kod	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość
<b>1</b>	<b>D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	1,0000		
1.1	D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW GEODEZYJNYCH	KNR 0201 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.	1,0000	km	0,9500
1.2	D-05.03.00a OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ	KNR 0231 1004-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	1,0000	m2	3446,5000
<b>2</b>	<b>D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE</b>		<b>PODBUDOWA</b>	1,0000		
2.1	D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	KNR 0231 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV	1,0000	m2	250,0000
2.2	D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	KNR 0231 0102-0200	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV - za dalsze 25 cm	5,0000	m2	250,0000
2.3	D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJĄCE I ODCINAJĄCE	KNR 0231 0106-0300	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	1,0000	m2	250,0000
2.4	D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJĄCE I ODCINAJĄCE	KNR 0231 0106-0400	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 4 cm	4,0000	m2	250,0000
2.5	D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1,0000	m2	250,0000
2.6	D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	KNR 0231 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	0,6250	m2	250,0000
2.7	D-04.08.05 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE	KNR 0231 0107-0100	Wyrównanie istniejącej budowy tłuczniem niesortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	1,0000	m3	344,6500
<b>3</b>	<b>D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>	1,0000		
3.1	D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA	KNR 0231 1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 8-12, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2	1,0000	m2	3446,5000
3.2	D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA	KNR 0231 1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 2-5, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2	1,0000	m2	3446,5000
<b>4</b>	<b>D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	1,0000		
4.1	D - 06.03.02 NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH	KNR 0231 1402-0200	Naprawy poboczy wykonane ręcznie plantowanie i uzupełnienie - pasem o szerokości do 0,5 m	1,0000	m2	950,0000